

**Gefahren für Mensch und Umwelt**

Es bestehen Gefährdungen durch:

- Umkippen der Leiter
- Abrutschen der Leiter
- Herunterfallen von der Leiter
- Abgleiten von dem Tritt
- Herabfallen von Gegenständen

**Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln**

- Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten
- Keine schadhafte Leitern benutzen
- Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten
- Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten
- Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen
- An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine Spezialleiter verwendet werden
- Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einer zweiten Person festhalten lassen
- Anlegeleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen
- Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen
- Die Leiter erst nach vollständigem Einrasten der Aufsetzhaken benutzen
- Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr)
- Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten
- Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden
- Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen
- Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind
- Leitern und Tritte dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden

**Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall**

- Bei schadhafte Leitern, den Lehrer informieren
- Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen bzw Leiter austauschen

**Erste Hilfe**

- Leiter sichern
- Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112**

**Instandhaltung**

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- **Jährlicher Check nach Prüfprotokoll**